

App-Lichtkamera ACL10

PENTATECH®

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung: 230V, 50Hz

Leistungsaufnahme: max. 16,5 W

Bildsensor: 2 MP, 1/2,7" CMOS

Bildauflösung: Full HD 1920 x 1080 Pixel

Aufnahmebildrate: max. 20 Bilder/Sekunde

Erfassungswinkel: max. 120° (horizontal)

PIR-Bewegungsmelder: ca. 6 m x 90°

IR-Ausleuchtung: 6 Infrarot-LEDs

Lichtempfindlichkeit: 1 Lux (ohne IR-LEDs)

IR-Weitsicht bei Dunkelheit: max. 12 m

Weißlicht-LED-Ausleuchtung: Lichtstrom: 960 Lumen (dimmbar)

Farbtemperatur: warm-weiß 3000K

Leistungsaufnahme: max. 10 W

Lebensdauer LED-Modul: ca. 15.000 Stunden

Speichermedium: micro-SDHC-Karte (max. 128 GB, nicht im Lieferumfang enthalten)

Schutzart: IP55

Betriebstemperatur: - 10°C bis + 40°C

Neigungswinkel: + 29° / - 29°

Schwenkwinkel: + 20° / - 20°

Abmessungen Kamera: Ø 70 x 128mm

Abmessungen Wandhalterung: 95 x 111 mm

Gesamttiefe inkl.

Wandhalterung: 144 mm

- Full HD App-Überwachungskamera mit integrierter energiesparender Außenbeleuchtung
- Wetterfestes schwenk- und neigbares Metallgehäuse
- Anschluss zum Ersatz einer bestehenden Außenleuchte
- Tag/Nacht-Farbkamera mit automatischem Filteraustausch, Infrarot-Ausleuchtung und Weißlicht-LED-Beleuchtung
- Aktivierung der Weißlicht-LED-Beleuchtung automatisch bei Bewegung oder manuell über App
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher ermöglichen das Wechselsprechen vom Smartphone aus
- Über die App kann manuell ein abschreckender Sirenton über den Lautsprecher aktiviert werden
- Live-Überwachung, Aufnahme/Wiedergabe in max. Full-HD 1080p Auflösung
- Eine Aufnahme kann automatisch über den eingebauten PIR-Bewegungsmelder gestartet werden
- Automatische E-Mail- und/oder Push-Benachrichtigung bei Bewegungserfassung einstellbar
- Betrachtung von Live- und gespeicherten Bildern über WLAN oder Internet vom Smartphone oder Tablet-PC aus (App für iOS und Android kostenlos erhältlich)
- Herunterladen von aufgenommenen Videos in 1080p Auflösung auf Smartphone / Tablet-PC möglich
- Verbindung mit einem WLAN-Router (erforderlich, nicht im Lieferumfang) über WLAN oder LAN
- > Plug and Play < - Einrichtung ohne feste IP-Adresse oder DynDNS
- In SMART Security System 700 integrierbar

Optionales Zubehör:

Antennen-Verlängerungskabel DFAK-2M (Art. Nr. 27224), DFAK-4M (Art. Nr. 27225) und ANT07-10M (Art. Nr. 27247)



ACL10

Art.Nr. 27322

