

App-Lichtkamera ACL10

Full HD Videoüberwachung mit LED-Leuchte — für eine klare Sicht bei Tag und Nacht



Wechselsprechen und Full HD Kamera-Aufnahmen ansehen – einfach unterwegs per App





Ihr Fachbetrieb

Full HD App-Lichtkamera ACL10



microSDHC-

Karteneinschub



ACL10

Art.Nr. 27 322

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz Leistungsaufnahme: max. 16,5 W Bildsensor: 2 MP, 1/2,7 Zoll CMOS

Bildauflösung:

max. Full HD 1920 x 1080 Pixel

Aufnahmebildrate: max. 20 Bilder/Sekunde Erfassungswinkel: ca. 120° horizontal

Neigungswinkel: + 29°/- 29° Schwenkwinkel: + 20°/- 20°

Lichtempfindlichkeit: 1 Lux (ohne IR-LEDs) Infrarotfilter: automatisch schwenkbar

Infrarot-Ausleuchtung: 6 LEDs

Weitsicht bei Dunkelheit: max. 12 m (mit IR-Licht)

Weißlicht-LED-Beleuchtung:

(nur zur Bildaufnahme) 960 Lumen (dimmbar), Farbtemperatur: warm-weiß 3000 K Leistungsaufnahme: max. 10 W Energieeffizienzklasse: A

Lebensdauer LED-Modul:

ca. 15.000 Stunden

PIR-Bewegungssensor: max. 6 m x 90° Mikrofon und Lautsprecher: eingebaut

WLAN: IEEE802.11 b/g/n

LAN: Ethernet (10/100 Base-T/Base-Tx) Aufnahmemedium: microSDHC-Karte (UHS-I oder U1, max. 128 GB, nicht im Lieferumfang)

Videokompression: H.264

Max. Speicherkapazität (in Stunden):

90-106 Stunden (bei 128 GB, jeweils abhängig von der Anzahl der Bewegungen und der Farbigkeit des Bildes)

Zugriffe: max. 3 Anwender gleichzeitig

Schutzart: IP55 Abmessungen:

Ø 70 x 128 mm (Kameragehäuse), 95 x 111 mm (Wandhalterung), 144 mm (Gesamttiefe inkl. Wandhalterung)

Verfügbare Apps

iPhone/iPad: ab iOS 10.0

Android Smartphone/Tablet: ab v5.0

Anwendungsbeispiele:





Die App-Lichtkamera ACL10 für den Außenbereich ermöglicht Livebilder und Aufnahmen in Full HD per App* anzusehen. Die integrierte LED-Leuchte sorgt auch nachts für farbige Aufnahmen und eine gute Sicht.

Diese intelligente Beleuchtung kann manuell oder bei Bewegung eingeschaltet werden und vertreibt so ungebetene Besucher.

Mithilfe des integrierten PIR-Bewegungsmelders kann bei Bewegung automatisch eine Aufnahme gestartet werden.

Zusätzlich wird eine Benachrichtigung auf das Smartphone gesendet.

Produktmerkmale:

- Einstellungen und Bedienung per App (kein Browserzugriff)
- Verbindung über LAN oder WLAN
- Genaue Bewegungserkennung dank **SMART PIR**
- Senden von Push-Benachrichtigungen/ E-Mails bei Bewegung möglich
- Aufnahme von Video und Ton auf microSD-Karte (max. 128 GB, nicht im Lieferumfang, Kompatibilität beachten)
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher ermöglichen Wechselsprechen vom Smartphone aus
- Über den Lautsprecher kann ein abschreckender Sirenenton aktiviert werden
- Speicherung der Aufnahmen in 1080p Full HD Auflösung mit Zeit- und Datumsangabe
- Ringspeicherfunktion vorhanden
- Betrachtung der Aufnahmen über App am Smartphone oder über microSDHC-Karte am
- Herunterladen von aufgenommenen Videos in bis zu 1080p Full HD Qualität auf Smartphone/Tablet-PC möglich
- In SMART Security System 700 mit Melderfunktion integrierbar
- Kann zusammen mit dem Smart Security System 700 als aktive Einbruchprävention eingesetzt werden

Lieferumfang ACL10


- Lichtkamera mit Wandhalterung
- Befestigungsmaterial



Lichtkamera zur Wandmontage im Außenbereich



LED-Leuchte manuell, bei Bewegung oder nach Zeitplan schalt-



Full HD App-Lichtkamera ACL10 Energiesparende Metallgehäuse LED-Leuchte mit für außen warm-weißem geeignet (IP55) dimmbarem Licht für Farbaufnahmen bei Dunkelheit Zusätzliche Infrarot-LEDs für Kamera-120° Weitwinkelaufnahmen Obiektiv mit bei Dunkelheit Infrarot-Schwenk-(bis 12 m) filter sorat für echte Farben Seitliche Kabel-Wandhalterung zufuhr möglich mit 230 V und LAN-Anschluss PIR-Bewegungssensoi Dämmerungs-Mikrofon

Überwachung von überall


Lautsprecher/Sirene -



Aufnahme auf microSDHC-Karte: Zugriff über App



Einfacher Aufbau



Optionales Zubehör

Ersatz LED-Kit zum Austausch des LED-Moduls.	
ACL10 LED-KIT	Art.Nr. 27 323
Antennen-Verlängerungskabel	
DFAK-4M	Art.Nr. 27 225
ANT07-10M	Art.Nr. 27 247

microSD-Karte, 64 GB

SDKARTE 64GB Art.Nr. 27 288